CAD-CUT® SPORTSFILM

130°C 10sec | 150°C 5 sec | HOT PEEL | easy weed | 60° | 80 MICRONS

001 white

004 beige
ca. Pant. 4685c

005 cream
ca. Pant. 479c

100 lemon
ca. Pant. 7405c

110 yellow
ca. Pant. 012c

106 sunflower yellow
ca. Pant. 137c

185 light orange
ca. Pant. 1495c

180 orange
ca. Pant. 021c

210 signal red
ca. Pant. 185c

200 red
ca. Pant. 186c

270 burgundy
ca. Pant. 188c

255 pastel pink
ca. Pant. 2036c

252 pink
ca. Pant. 507c

250 fuchsia
ca. Pant. 2424c

285 pastel purple
ca. Pant. 2071c

280 purple
ca. Pant. 2096c

321 pastel blue
ca. Pant.538c

320 light blue
ca. Pant. 298c

300 royal blue
ca. Pant. 286c

350 navy
ca. Pant. 532c

380 turquoise
ca. Pant. 7717c

420 pastel green
ca. Pant. 358c

421 apple green
ca. Pant. 368c

422 light green
ca. Pant. 362c

400 green
ca. Pant. 7727c

410 dark green
ca. Pant. 560c

430 olive
ca. Pant. 7763c

550 brown
ca. Pant.7616c

730 grey
ca. Pant. 7543c

780 dark grey
ca. Pant. 419c

700 black

815 silver
ca. Pant. 877c

115 gold
ca. Pant. 871c

101 neon yellow

181 neon orange

241 neon pink

301 neon blue

401 neon green

STAHLS'®
EUROPE • AFRICA • MID EAST

CAD-CUT® SPORTSFILM

WELTWEIT SCHNELLSTE FLEXFOLIE!

Polyurethane (PU) Flexfolie mit rückklebendem Träger, deshalb ideal für kleine und feine Details. Diese Folie ist in 5 Sek. andruckbar und der Träger ist heiß abziehbar. Hohe Opazität und mattes Finish. Einfaches Schneiden und Entgittern. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.

ERHÄLTLICH IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

100% Baumwolle
100% Polyester*
Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
*Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 130°C / 150°C
Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
Druck: Mittel
(#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 13-15 Sek. an. Träger heiß abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60 °C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneinstrahlung.

DETAIL INFOS

SYMBOLERKLÄRUNG

- Einfach zu engtittern
- Überbügelbar
- Nur von links bügeln
- Waschbar bis
- Sublimatinssperre
- Dehnbar
- Flock
- Dünn
- Rückklebender Träger
- Für mehrfarbige Applikatinoen geeignet
- Heiß abziehbar
- Andruckparameter
- Anpressdruck

Nahezu alle Folien sind miteinander kombinierbar und für viele Textilarten gleichermaßen geeignet.
Weitere Infos entnehmen Sie bitte den Detailinfos der einzelnen Produkte.

STAHLS®
EUROPE • AFRICA • MID EAST